

Skuffebytte

Takeuchi TB225 - 2,5 tonn gravemaskin



tlf 330 50160 post@limaco.no www.limaco.no

OBS! Aller først må motor startes, armlene være slått ned i låsestilling.



1. På undersiden av venstre joystick (der pekefingeren din naturlig hviler) er det en liten knapp. Denne må trykkes inn og holdes inne.



2. Samtidig med pkt 1 trykker du inn rund knapp i bakkant på gulvet, og holder begge deler inne.

Når 1 og 2 er aktivert vil det være en vedvarende høy pipelyd som varsler at skuffen er løst ut og usikret

Gå videre til punkt 3.....



3. Løft gravearmen og skuffen 10-15 cm over bakkenivå og beveg høyre joystick og skuffen er løst ut og pendler løst.

4. Sett på ny skuff ved å gjøre motsatt prosedyre. Altså hold inne knapp (pkt 1) og trykk inn knapp på gulv (pkt 2). Beveg høyre Joystick slik at skuffen lukker seg inn/oppover og låser.

Forsikre deg om at skuffen har gått i lås før du begynner å bevege og grave med maskinen. Hold uvedkommende utenfor rekkevidde.

Koble av hydraulisk PUSSESKUFF:

Motoren stoppes, armlene må være nedslått. For å løsne slangekoblinger på gravearm må trykket i slangene av. Tenningen må være på men ikke start motoren. "Tommelulle" på høyre Joystick beveges slik at trykket reduseres og slangekoblingene kan kobles fra med kun håndmakt.

NB! Beskytt koblingene slik at det ikke kommer jord/skitt i disse.